

LEGNAME SEGATO

Sottomisure essiccate

Ottenute direttamente dal taglio dei tronchi, sono suddivise in diverse categorie in base a misura, forma e standard di qualità.

FASI DI PRODUZIONE:

TAGLIO: eseguito su moderne linee di triturazione-sagomatura-segatura Link ed EWD, con taglio mediante sega circolare. In questo modo si garantiscono superfici lisce, precisione di taglio e stabilità dimensionale.

SELEZIONE DEI SEGATI: avviene mediante un controllo visivo direttamente dopo il taglio, in efficienti impianti di selezione, ad opera di personale addetto al controllo qualità che viene continuamente formato e che è supportato da una moderna tecnologia di scansione. Le misure vengono impacchettate separatamente sempre secondo lo spessore, la larghezza, la lunghezza e la qualità.

ESSICCAZIONE DEL LEGNO: il materiale, precedentemente segato e scelto, stagione in apposite camere di essiccazione, nelle quali i segati possono essere essiccati sino all'umidità desiderata.

La lunghezza delle tavole è di 4,00 m e lo spessore di 2,5 cm. Le tavole primate sono disponibili nelle larghezze di 10, 12, 15, 17,5 e 20 cm.

Esiste inoltre la confezione costituita da tavole essiccate miste, le cui misure di lunghezza e spessore sono identiche alle prime, ma la cui larghezza può essere di 8 o 16 cm.



Listelli

Ottenuti direttamente dal taglio dei tronchi, sono suddivise in diverse misure. La forma è sempre prismatica a base rettangolare.

Rispettano uno standard di qualità più elevato rispetto alle sottomisure e presentano un taglio a spigolo vivo.

Sono prodotti in diverse dimensioni:

larghezza da 2,5 a 4 cm, spessore di 5, 7 o 8 cm e lunghezza di 4,00 o 5,00 m per i due spessori maggiori.

Esiste inoltre il formato da 25x5 cm per 4,00 m di lunghezza, nella sola essenza di abete rosso.

Sono confezionati legati in bancali sovrapponibili e generalmente presentano il bordo verniciato.



Morali

Ottenuti direttamente dal taglio dei tronchi, sono suddivise in diverse misure. La forma è sempre prismatica a base quadrata.

Rispettano uno standard di qualità più elevato rispetto alle sottomisure e presentano un taglio a spigolo vivo.

Sono prodotti in diverse dimensioni:

lati da (larghezza identica allo spessore) 7, 8 o 10 cm, disponibili in ogni caso nelle due lunghezze di 4,00 o 5,00 m.

Sono confezionati legati in bancali sovrapponibili e generalmente presentano il bordo verniciato.

