

ACCESSORI PER TETTO VENTILATO

Sottocolmo ventilato

SOTTOCOLMO VENTILATO CON RETE DI POLIPROPILENE

Le bandelle laterali di alluminio si devono incollare e cucire al materiale centrale, onde evitare il distacco dei due materiali quando si taglia il rotolo (quindi la cucitura) alla lunghezza desiderata. Il sottocolmo si srotola su un listello di legno nelle misure 50x30 mm e fissato con portalistelli universali o a chiodo alla struttura portante del tetto con passo di 1 m sul colmo, ogni 60 cm sul displuvio. Il sottocolmo si fissa al listello con le graffe. È di colore rosso, prodotto nelle larghezze di 31 e 38 cm, in rotoli della lunghezza di 5 m. Passaggio aria secondo DIN 4108-3, resistenza del collante alle temperature da -40° a +80 °C.



SOTTOCOLMO RIGIDO PER TEGOLE PORTOGHESI E COPPO

Modulo di aerazione per la linea di colmo o compluvio nei tetti ventilati (sezione d'uscita aria oltre 400 cm² per m) in unico elemento, in lamiera zincata verniciata.

La semplicità di montaggio del modulo riduce notevolmente i tempi di posa.

È di colore testa di moro, prodotto nelle versioni per tegola portoghese (altezza 79 mm) e per coppo (H 110 mm) in pezzi della lunghezza di 1 m.

La larghezza totale del pezzo è di 190 mm.



Gancio fermacolmo


GANCIO FERMACOLMO

Elemento di alluminio preverniciato, piegato ad uncino, utilizzato per l'ancoraggio di coppesse o tegole di colmo.

La larghezza del singolo pezzo è di 20 mm, lo spessore di 1,8 mm.

Il colore è il rosso siena.

La confezione può essere composta da 50 a 250 pezzi.



Portalistello


UNIVERSALE

Adatto a tutti i tipi di colmo dove si impieghino listelli in legno. Supporti laterali prefabbricati, regolabile in altezza da 10 a 150 mm. Larghezza 50 mm, lunghezza 190 mm.



A CHIODO

Adatto ai i tipi di colmo dove si impieghino listelli in legno. Montaggio semplice e veloce, tramite colpi di martello. Larghezza 50 mm, lunghezza tot. 230 mm, chiodo 190 mm.



Griglia fermapasseri in PVC

GRIGLIA FERMAPASSERI IN PVC

Protezione sottotegola necessaria per bloccare l'accesso dei volatili nell'intercapedine del tetto ventilato. Garantisce un'ottima ventilazione, grazie all'ampia superficie traforata.

Realizzata in alluminio bicolore, offre un'ampia versatilità d'impiego, poichè è utilizzabile su entrambi i lati.

I colori sono il rosso mattone e il marrone.

Le larghezze disponibili sono di 80 e 120 mm. Il rotolo ha una lunghezza di 5 m.

