

GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI

I giunti di dilatazione sono dei dispositivi adottati in edilizia, per ridurre gli effetti indesiderati prodotti dalla naturale dilatazione termica cui sono sottoposti i materiali in differenti condizioni climatiche. È fondamentale che i giunti di dilatazione siano ben calibrati, al fine di mantenerne inalterata l'efficienza, ed è bene utilizzarli su superfici più o meno estese, verticali e orizzontali.

I giunti devono lavorare all'unisono con la struttura ed essere posati in profondità, in aderenza non soltanto con la piastrella, ma con il massetto sui cui questa è poggiata. Si dispongono secondo una maglia quadrangolare, con dimensioni comprese tra i due e i tre metri di lato, a seconda delle escursioni termiche previste.

Adottare un giunto di dilatazione correttamente dimensionato, contribuirà ad assicurare l'integrità strutturale della superficie trattata, evitando la formazione di tensioni meccaniche interne al materiale. Si consiglia l'uso dei giunti elastici in PVC in presenza di pavimentazioni sottoposte a sollecitazioni tali che le normali fughe tra piastrelle non riescono ad assorbire.

L'installazione dei giunti deve seguire alcuni passaggi fondamentali e condizioni di base:

1. Verificare il livellamento del sottofondo su cui andrà posato il giunto, eventualmente intervenire con un autolivellante o uno strato di malta plastica stesa sull'intera area interessata.
2. Prima di posare i giunti, preparare i bordi e detergere le superfici del giunto che entreranno in contatto con il pavimento, per garantire la corretta presa.
3. Perché il fissaggio al sottofondo sia idoneo, utilizzare tasselli ben dimensionati anche in virtù di eventuali carichi da sopportare.



Vantaggi

- Eliminazione delle tensioni interne al massetto e al pavimento
- Garantisce una lunga vita utile ai pavimenti
- Finitura perfettamente a livello col pavimento
- Esteticamente indistinguibile da una normale fuga


GIUNTO A LISCA DI PESCE

In silicone, disponibile di colore grigio e trasparente.
Spessore di 0,8 cm.
Altezza delle barre di 2,5, 3,5 o 4,5 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.




FUGA PER PAVIMENTAZIONE

In silicone, disponibile di colore grigio, in due diverse altezze.
Spessore di 0,55 cm.
Altezza delle barre di 2,6 o 5 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.



GIUNTO DI DILATAZIONE A "U"

In silicone, disponibile di colore grigio.
Spessore di 0,6 cm.
Altezza delle barre di 2,1 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.



GIUNTO DI DILATAZIONE

In silicone, disponibile di colore grigio e trasparente.
Spessore di 0,8 cm.
Altezza delle barre di 0,8, 1, 1,2, 1,4 e 1,6 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.

