

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Impregnante protettivo Shardana's

Prodotto impregnante acrilico all'acqua per la decorazione e protezione del legno in esterno ed interno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti conferisce al manufatto trattato una colorazione perfetta ed inalterabile, proteggendolo dall'azione di degrado degli agenti atmosferici. Protegge il legno dal degrado biologico, dai tarli, da attacchi micogeni e ne permette la naturale traspirazione, mantenendolo sano e di gradevole aspetto anche dopo lunghe esposizioni in condizioni di massima aggressione. Privo di solventi, non inquina e non è nocivo.

Ideale per qualsiasi lavoro di impregnatura e finitura del legno, esente da composti cerosi o affini che possono pregiudicare l'aderenza di eventuali sovraverniciature.

Il prodotto penetra rapidamente e in profondità nelle fibre del legno, proteggendolo. È sovraverniciabile con il trasparente ad acqua lucido o satinato, o con i prodotti sintetici. Non forma pellicole superficiali, non dà luogo a sfogliamenti, non alza il pelo del legno e lascia inalterata la normale traspirazione.

L'impregnante Shardana's è disponibile nella forma trasparente e in diverse tinte naturali miscelabili tra loro per ottenere tonalità intermedie.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto può provocare irritazioni e sensibilizzazione alla pelle. Perciò si consiglia di **EVITARE** il contatto diretto. Usare guanti adatti. Riferirsi alle istruzioni informative in materia di sicurezza.

Packaging

Confezionato in secchi nei due formati da 5 o 15 litri, indifferentemente dal colore.



Vantaggi

- Sopraverniciabile in 6 ore
- Resa 7 ÷ 12 m²/l
- Disponibile in diversi colori miscelabili tra loro
- Certificato secondo le norme: UNI EN ISO 11507:2007, UNI 9805:1991, UNI EN 12721:2009 e UNI EN 12722:2009.

Istruzioni per la posa

Pronto all'uso, mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione. Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, unto e ogni altra sostanza inquinante.

LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani d'impregnante per finire a 6 ore l'una dall'altra, intervallate da leggera carteggiatura.

LEGNO GIA' TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di 6 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura. Tenere presente, per il risultato finale, che il colore sarà sempre più intenso ad ogni applicazione.

In caso di particolari esigenze di resistenza all'esterno, è consigliabile iniziare con una mano di impregnante Shardana's trasparente ed applicare poi due mani di impregnante colorato, rispettando ovviamente i tempi di applicazione descritti in precedenza.