

ADESIVO/RASANTE PER CALCESTRUZZO CELLULARE

Il prodotto

E' un adesivo premiscelato a secco a base di inerte selezionato, legante idraulico e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, da utilizzarsi per incollare o rasare blocchi in cemento cellulare (tipo SYPOREX, ecc.).

Uso

Interno/esterno

Avvertenze

L'adesivo fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Una temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento dell'adesivo; al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C il prodotto ancora fresco o non indurito sarebbe esposto all'azione disgregatrice del gelo.



Preparazione supporti e applicazione

Rimuovere le superfici di posa da polvere, sporco, tracce di olii, grassi, cere, ecc..

Preparare l'impasto in proporzione di 6 lt. acqua/sacco da 25 kg mescolando manualmente o con agitatore meccanico, rimescolare dopo 5 minuti di riposo e procedere con l'applicazione (l'impasto è lavorabile per ca. 4 ore) tramite spatola dentata su base e fianchi dei blocchi, registrandone la posizione con martello di gomma.

Prodotti disponibili da Erre Gross (a seconda delle forniture)



**FASSA
BORTOLO**

