

Molte abitazioni, sia vecchie che nuove, soffrono di problemi di umidità, di risalita capillare e di condensa: tali difetti sono causati dall'assorbimento d'acqua e dei Sali in essa disciolti. Questo provoca fenomeni degenerativi che non si manifestano solamente nell'intonaco, ma possono creare serie problematiche all'intero sistema muro.



## LA SOLUZIONE: il sistema GRIGONOVA Isi:

### 1) GRIGOLIN ISI RINZAFFO

### 2) GRIGOLIN ISI INTONACO



Presenza capillare a livello italiano e internazionale, innovazione tecnologica, ricerca applicata, attenzione per l'ambiente, personale altamente qualificato e 40 anni di esperienza: tutto questo fa di FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA il riconosciuto leader assoluto nel settore dei materiali e delle tecnologie per l'edilizia e in particolare in quello degli intonaci specifici.

Il sistema GRIGONOVA Isi di GRIGOLIN è stato appositamente studiato per assicurare un'eccellente traspirazione all'umidità contenuta nella muratura e la migliore adesione su interni/esterni in laterizio, blocchi, pietra, tufo, ecc.

#### GRIGOLIN ISI RINZAFFO

Rinzaffo risanante a base di leganti solfato resistenti



**Descrizione del prodotto**  
GRIGONOVA Isi RINZAFFO è un premiscelato a secco a base di miscele di inerti speciali accuratamente selezionati, miscela di leganti idraulici a elevata resistenza ai sali e additivi atti a migliorare la lavorabilità e l'adesione.

##### Campi di impiego

GRIGONOVA Isi RINZAFFO può essere applicato sia a mano che con macchina intonacatrice su murature interne ed esterne in laterizio, blocchi, pietra, tufo, ecc. soggette a risalita capillare di umidità anche in presenza di sali. Non deve essere applicato su supporti in gesso, inconsistenti e friabili. Applicare, dopo la miscelazione con acqua al raggiungimento di un impasto a consistenza semi-fluida, in uno spessore minimo di 5 mm, come strato di aggrappo di GRIGONOVA Isi INTONACO. GRIGONOVA Isi RINZAFFO garantisce un'ottima adesione del Sistema GRIGONOVA Isi al sottofondo e nel contempo assicura un'eccellente traspirazione all'umidità contenuta nella muratura.



##### Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Isi RINZAFFO viene fornito in sacchi speciali da 25 kg su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro la data di scadenza riportata sul sacco.

#### GRIGOLIN ISI INTONACO

Intonaco fibrato deumidificante monostrato a base di leganti solfato resistenti



##### Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco, fibrato, a base di miscela di inerti speciali accuratamente selezionati, miscela di leganti idraulici a elevata resistenza ai sali, additivi atti a migliorare la lavorabilità e l'adesione. La specifica formulazione consente d'abbinare, in unico prodotto, una struttura porosa atta a favorire la cristallizzazione dei sali, un'elevata capacità di diffusione del vapore acqueo in grado d'esaltare la funzione d'evaporazione dell'umidità di risalita, una spiccata capacità deumidificante e una buona funzione di protezione dall'acqua piovana.

##### Campi di impiego

GRIGONOVA Isi INTONACO può essere applicato sia a mano che con macchina intonacatrice su interni/esterni in laterizio, blocchi, pietra, tufo, ecc.. Trova impiego nel risanamento di murature interessate dall'attacco di sali o in presenza di umidità affiorante. L'applicazione deve avvenire su superfici libere da polveri, efflorescenze, oli, grassi e preventivamente rinzaffate con GRIGONOVA Isi RINZAFFO.



##### Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Isi INTONACO viene fornito in sacchi speciali da 25 kg su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro la data di scadenza riportata sul sacco.