

TECHNOKOLLA®



TECHNOS+



Adesivo in polvere bianco per la posa di piastrelle di ceramica di ogni tipo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monocomponente
Ingelivo
Ottima lavorabilità
ASPETTO
Polvere bianca
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo. Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro.



TECHNOS+

TECHNOS+ è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici.



27,5±1% bianco



5-35°C



20 min



6-10 mm



6 h



6 mm

DATI TECNICI

Tempo di maturazione: 10 min.

Tempo utile di impiego: 6 h

Tempo aperto: 20 min.

Tempo di aggiustabilità: ca. 45 min.

Tempo di pedonabilità: dopo 24-36 h

Attesa per sigillatura pavimento: dopo 24-36 h

Attesa per sigillatura a rivestimento: dopo 4-6 h

Tempo di messa in esercizio: dopo 14 giorni

Adesione iniziale a trazione: 1,1 N/mm²

Adesione a trazione dopo azione del calore: 0,7 N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua: 0,7 N/mm²

Adesione dopo cicli gelo/disgelo: 0,8 N/mm²

Resistenza alla compressione: 8 N/mm²