

# FUMISTERIA

## NERO PESANTE

### CANNE FUMARIE NERO PESANTE

Gli elementi Shardana's per canne fumarie mono parete sono prodotti creati per garantire all'installatore l'assoluta sicurezza e conformità rispetto alle normative vigenti.

Sono interamente costruiti in lamiera ferrosa dello spessore di 2 mm, con verniciatura siliconica resistente sino a 600°C.

Sono pratici nel montaggio, con innesti a bicchiere, idonei a risolvere tutti i problemi di installazione, grazie alla loro versatilità e completezza di accessori.

Soluzione ideale per l'installazione all'interno degli ambienti, solitamente asservita all'evacuazione di prodotti della combustione derivanti da combustibili solidi (camini, stufe a legna o pellet) ove sia indispensabile un'alta resistenza termica di prodotto.

La serie Nero Pesante Shardana's rappresenta un vero e proprio complemento di arredo contemporaneo con un particolare gusto nella ricerca del classico: un perfetto connubio tra tecnologia, estetica e sicurezza d'impiego.

Questa serie soddisfa tutti i requisiti dalla norma EN 1856-2.



### PRODOTTI NERO PESANTE

#### ELEMENTO DRITTO

L'elemento lineare dritto, principale componente della struttura.

Disponibile nelle lunghezze di 250, 500, 750 e 1000 mm, con diametri Ø compresi tra 80 e 200 mm; nelle lunghezze di 1500 e 2000 mm con il solo diametro Ø di 80 mm.

Sono venduti singolarmente.



#### TUBO CON MANIGLIA

Il tubo con maniglia, disponibile con diametri compresi tra 120 e 200 mm, con la sola lunghezza di 250 mm.

Venduto singolarmente.



#### TUBO CON VALVOLA

Il tubo con valvola, indispensabile per la regolazione del flusso.

Disponibile con diametri compresi tra 120 e 200 mm, con lunghezze di 250 e 1000 mm.

Venduto singolarmente.



#### CURVA A 90°

La curva a 90° è suddivisa in 3 settori saldati.

Disponibile con diametri compresi tra 80 e 200 mm.

Venduta singolarmente.



#### CURVA A 90° ISPEZIONABILE

La curva a 90° è suddivisa in 3 settori saldati con quello centrale dotato di un pratico foro per l'ispezione.

Disponibile con diametri compresi tra 100 e 200 mm.

Venduta singolarmente.



# FUMISTERIA

## NERO PESANTE

### CURVA A 45°

La curva a 45° è suddivisa in 2 settori saldati.  
Disponibile con diametri compresi tra 80 e 200 mm.  
Venduta singolarmente.



### ANELLO

Utilizzato per nascondere il foro nel muro per la tubazione.  
Disponibile con diametri compresi tra 100 e 200 mm.  
Venduto singolarmente.



### ROSETTA A MURO

Utilizzata per nascondere il foro nel muro per la tubazione.  
Disponibile con diametri compresi tra 80 e 200 mm.  
Venduta singolarmente.



### RIDUZIONE

Giunto di collegamento tra tubazioni di diverso diametro.  
Disponibile con diametri compresi tra 100 e 200 mm.  
Venduto singolarmente.



### RACCORDO A "T" 90°

Collega i tratti verticale e orizzontale del condotto. Se è in un tratto terminale il foro inferiore va chiuso con un tappo. Disponibile con Ø da 80 o 100 mm.  
Venduto singolarmente.



### RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Per ispezioni rapide nel condotto. Se è in un tratto terminale il foro inferiore va chiuso con un tappo. Disponibile con Ø da 80 mm.  
Venduto singolarmente.



### MANICOTTO F/F

Collega due tratti verticali con attacco maschio.  
Disponibile con diametro Ø da 80 a 200 mm.  
Venduto singolarmente.



### TAPPO CON SCARICO CONDENZA

Per la chiusura di un tratto terminale, chiude il foro inferiore, raccoglie e scarica la condensa. Disponibile con Ø da 80 o 100 mm.  
Venduto singolarmente.



### FASCETTA MURALE NERA CON TASSELLO

Necessaria al fissaggio del condotto alla parete.  
Disponibile con Ø da 80 a 200 mm.  
Venduta in confezione.

